

Cerchi in Lega a raggi tangenziali
Tangential Spokes Wheels
Sistema di Navigazione Integrata
Integrated navigation system
Frizione anti-saltellamento
Anti-slippery clutch
Paramani e manopole riscaldate
Handguards and Heated Grips
Sistema di regolazione del parabrezza
Windshield regulation system
Cavalletto centrale
Central stand

ABS Bosch Cornering disattivabile per modalità off-road
ABS Bosch Cornering deactivable for off-road mode
Traction Control a 3 Livelli (disattivabile)
3-Level Traction Control (can be disabled)
3 Mappe Motore
3 engine maps
Cruise Control
Cruise Control
Radar posteriore per angoli ciechi
Blind spot radar

Doppia sella riscaldata
Heated dual saddle
Protezioni Paracalore Motore
Engine Heat protections
Sensori pressione pneumatici
Tyre Pressure Sensors
Doppia presa (USB +USB-C)
Double charger (USB +USB-C)
Cornering Light
Cornering Light
Front Camera
Front Camera

SPECIFICHE TECNICHE Technical Specifications

PRICE: XXXXXX€
Price: XXXXXX€

MISURE GENERALI GENERAL MEASUREMENT

Lunghezza x larghezza x altezza: 2.250 x 950 x 1.530
Length x width x height: 2.250 x 950 x 1.530
Interasse: 1.550 mm
Wheelbase: 1.550 mm
Peso a secco: 259 kg
Dry Weight: 259 kg
Altezza sella: 840 mm
Seat height: 840 mm
Capacità serbatoio: 24.5l
Fuel tank capacity: 24.5l
Altezza da terra: 190mm
Ground clearance: 190 mm

TELAIO CHASSIS

Telaio: acciaio e alluminio
Frame: Mixed aluminum/steel
Forcellone: alluminio
Swingarm: aluminium

SISTEMA FRENANTE BREMBO

BREMBO BRAKING SYSTEM:

Freno anteriore: doppio disco da 320 mm con pinze monoblocco
Front Brake: twin 320 mm discs with monoblock calipers
Freno posteriore: disco singolo da 280 mm con pinza fissa
Rear Brake: single 280 mm disc with fixed caliper
ABS Bosch cornering (disattivabile nella modalità off-road)
ABS: Bosch cornering (deactivable in off-road mode)

SOSPENSIONI SUSPENSIONS:

Anteriore: Forcella Kayaba a steli rovesciati ø48mm interamente regolabile, escursione ruota 180 mm
Front: Kayaba fully adjustable inverted fork ø48mm, 180 mm wheel travel
Posteriore: leveraggio progressivo con monoammortizzatore e precarico remoto, escursione ruota 180 mm
Rear: progressive linkage with single shock absorber and remote preload adjustment, 180 mm wheel travel

RUOTE TYRES:

Anteriore: 120/70-R19 Pirelli Scorpion Trail 3, cerchio a raggi 3.5"x19"
Front tyre: 120/70-R19 Pirelli Scorpion Trail 3, spoke rim 3.5"x19"
Posteriore: 170/60-R17 Pirelli Scorpion Trail 3, cerchio a raggi 3.5"x17"

MOTORE ENGINE:

Tipo di motore: V2 87°, 4 tempi
Engine type: V2 87°, 4 strokes
Cilindrata: 1.187cc
Displacement: 1.187cc
Alesaggio per corsa: 107 mm x 66 mm
Bore x stroke: 107mm x 66mm
Compressione: 12.3:1
Compression: 12.3:1
Coppia massima: 106Nm/10.8kgm/7000rpm
Maximum torque: 106Nm/10.8kgm/7000rpm
Massima Potenza: 95kW/129hp/8750rpm
Maximum Power: 95kW/129hp/8750rpm

Velocità massima: 220km/h
Maximum speed: 220 Km/h
Sistema di iniezione: Magneti Marelli
Injection system: Magneti Marelli
Sistema di raffreddamento: a liquido
Cooling system: liquid
Distribuzione: DOHC bicilindrico 8 valvole
Distribution: DOHC twin- cylinders 8 valves
Emissioni: euro 5+
Emission: euro 5+

COLORI Colors:



Arctic White



**I NOSTRI
CONCESSIONARI**
Our dealers

